

Комерційна пропозиція на поставку вентиляторів



Особливості:

- Двигун (IP55) на постійному магніті (гарантія 3 роки);
- Безшумний, рівень шуму лише до 38 дБ (у стандартного електродвигуна 380В рівень шуму становить близько 70 дБ);
- Кожен вентилятор має індивідуальну панель управління (IP66), що дозволяє вмикати, вимикати і змінювати частоту (швидкість) обертання в ручному режимі в залежності від навколишніх умов.
- У комплект входить спеціальний комплект для кріплення вентилятора до балки (кронштейни, гаки, троси, кріплення)

Діаметр лопаті (м)	Кількість лопатей (шт.)	Продуктивність змішаного повітря (м³/год)	Напруга V / Частота Гц	Вага (кг)	Потужність приводу (кВт)	Обертів на хвилину (RPM)
3	5	4,000 м³/хв (або 240,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 120 м² (покриваюча площа 8-12 м)	380 / 50	45	0,37	Up to 120
3.7	5	5,000 м³/хв (або 300,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 230 м² (покриваюча площа 9-14 м)	380 / 50	49	0,37	Up to 100
4.3	5	7,000 м³/хв (або 420,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 256 м² (покриваюча площа 12-18 м)	380 / 50	58	0,75	Up to 90
5	5	10,000 м³/хв (або 600,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 300 м² (покриваюча площа 12-20 м)	380 / 50	62	0,75	Up to 80
6.1	6	11,500 м³/хв (або 690,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 600 м² (покриваюча площа 20-25 м)	380 / 50	99	1,1	Up to 65
6.7	6	12,000 м³/хв (або 720,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 650 м² (покриваюча площа 20-28 м)	380 / 50	103	1,1	Up to 60
7.3	6	13,000 м³/хв (або 780,000 м³/год), обслуговувана площа контакту 700 м² (покриваюча площа 20-28 м)	380 / 50	107	1,1	Up to 55



info@acttech.pl

+48 739 239 461



Набір для кріплення вентилятора



Двигун на постійних магнітах



Блок управління



Комерційна пропозиція на поставку вертикальних розгінних вентиляторів



Характеристики:

- ✓ Електродвигуни 0,37 та 0,41 кВт
- ✓ Прямий привід вала вентилятора
- ✓ Матеріал лез – нержавіюча сталь, товщина 1 мм.
- ✓ Матеріал корпусу – пластик

При температурі вище +20-25 С° корови зазвичай починають менше їсти і потребують додаткової енергії, щоб віддавати надлишок тепла. Це призводить до зниження надоїв. З метою їх збільшення необхідно протягом усього року створювати в корівнику особливий мікроклімат.

Особливістю нашого вентилятора є **синхронний двигун на постійному магніті**, що вигідно відрізняє його від вентиляторів на реміній передачі. В результаті такий вентилятор показує максимальну ефективність. До речі, ще однією перевагою наших вентиляторів є відсутність необхідності заміни ременів. Безсумнівно, безпасова передача позитивно впливає на конструкційну безпеку. Крім того, це забезпечує відсутність додаткових вібрацій і навантажень. Результатом є зниження витрат на електроенергію. Таким чином, ви отримаєте більше прибутку від своєї ферми. Вентилятори для корівників також зазвичай ідеально інтегруються з системою розпилення води. Ця комбінація особливо добре справляється з тепловим стресом корів.

Діаметр лопаті (мм)	Кількість лопатей	Потужність (кВт)	Розміри (см)	Напруга V / Частота Гц	Швидкість обертання (об/хв)	Продуктивність (м ³ /год)	Рівень шуму (дБ)
1000	4	0,37	112x30	380 / 50	700	27 000	<70 dB
1200	5	0,41	138x30	380 / 50	700	40 500	<71 dB

